

Emploi

- pour éliminer de l'écran les dernières traces d'encre et de graisses (provenant du solvant de nettoyage) avant de dégraver l'écran.
- pour éliminer l'image résiduelle qui peut subsister sur l'écran après dégravage.

Propriétés

Ce produit est un mélange de solvants et d'agents tensio-actifs.

Mode d'emploi

Pour éliminer de l'écran les dernières traces d'encre et de graisses avant de le dégraver, frotter les 2 faces de l'écran au moyen d'un chiffon imbibé de SORISOLV S, puis essuyer au moyen d'un chiffon propre et sec.

Pour éliminer de l'écran l'image résiduelle qui peut subsister après dégravage, appliquer sur les deux faces de l'écran, préalablement mouillé, un mélange de SORIDEC NA et de SORISOLV S et broser énergiquement. Laisser ensuite agir 10 à 15 minutes avant de rincer au jet d'eau sous pression.

Précautions à observer

Le SORISOLV S est volatil et inflammable.
Il ne doit donc pas être stocké dans un endroit chaud ou manipulé à proximité d'une flamme nue. Son utilisation doit se faire dans un endroit bien ventilé.

Conditionnement

En bidons de 5L et 30L.

Point éclair

43° C selon NF 07036 Méthode en coupe fermée.

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur les connaissances et expériences actuelles mais ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Les conditions d'emploi et la nature des supports étant extrêmement variables, ces informations ne dispensent pas l'utilisateur du produit à procéder à ses propres essais.

Cette fiche technique est la propriété exclusive de :
SORIM Sàrl – ZAE du Heiden – 2 rue d'Allemagne – F-68310 WITTELSHEIM (France)
Tél : 0033 3 89 57 70 11 fax : 0033 3 89 55 28 30 Email : info@sorim.com